



Artikal  
JA3-018M: 8595188174466

## Tehnički parametri

## JA3-018M

### Izlazi

Izlaz:	9x prelaznih 4 A/AC15
Prekidački napon:	250 V AC, 24 V DC
Prekidački izlaz:	1000 W/AC15, 100 W/DC
Struja prenapona:	10 A
Izolacija između ulaza i unutrašnjeg kola:	osnovna izolacija (Kat. II prenapona od EN 60664-1)
Izolacija između relejnih izlaza GATE1, GATE2 and GATE3:	osnovna izolacija (Kat. II prenapona od EN 60664-1)
Izolacija otvorenog napona relejnih kontakata:	1 kV
Minimalna prekidačka struja:	100 mA/10 V DC
Prekidačka frekvencija bez nominalnog opterećenja:	300 min <sup>-1</sup>
Prekidačka frekvencija sa nominalnim opterećenjem:	15 min <sup>-1</sup>
Mehanički radni vek:	1x 10 <sup>7</sup>
Električni radni vek AC1:	1x 10 <sup>5</sup>
Indikacija rada:	9x žuto LED

### Komunikacija

Instalacija BUS-a:	BUS
Indikacija statusa jedinice:	zeleno LED RUN

### Napajanje

Napon napajanja BUS/ tolerancija/nominalna struja:	27 V DC, -20/+10 %, 5 mA
Napajanje napajачkog sektora (relej) tolerancija/ Nominalna struja:	AC 230 V (50 Hz), -15/+10 %, 20 mA
Snaga disipacije:	maks. 2 W

### Konekcija

Terminal:	maks. 2.5 mm <sup>2</sup> /1.5 mm <sup>2</sup> po bužiru
-----------	--

### Uslovi rada

Radna temperatura:	-20 do +55 °C
Temperatura skladištenja:	-30 do +70 °C
Stepen zaštite:	IP20 uređaj, IP40 montiran na razvodnu ploču
Kategorija prenapona:	III.
Stepen zagađenja:	2
Radna pozicija:	proizvoljna
Instalacija:	na DIN šine EN 60715
Dizajn:	6-MODULNI

### Dimenzije i težina

Dimenzije:	90 x 105 x 65 mm
Težina:	346 g

- JA3-018M je modul dizajniran za kontrolu roletni, kapaka, tendi, garažnih vrata, ulaznih kapija, itd.
- Kontroliše električne drajvere koji su upravljani u dva smera i imaju ugrađeni granični prekidač.
- Status jedinice indicira zeleni LED RUN sa prednje strane panela:
  - kada dobije napajanje (kroz BUS) ,a jedinica nije kontrolisana od strane BUS-a, LED RUN sija
  - kada dobije napajanje (kroz BUS) ,a jedinica jeste kontrolisana od strane BUS-a, LED RUN blica.
- Status izlaznih kontakata se indicira uz pomoć U/D LED-a:
  - Kada se roletna pomera gore/dole, odgovarajući LED sija.
  - Ukoliko se broj operacija po minutu premaši, odgovarajući LED blica.
- JA3-018M u 6-modulnoj verziji je dizajniran za montiranje na kontrolnu tablu na DIN šine EN60715.

## Primer povezivanja

