



- Repetitor signala se koristi za proširenje dometa između kontrolera i jedinice (uređaja) do 200 metara.
- Dizajniran je za prenos signala do 20 jedinica.
- Indikator:
  - zelena LED - napajanje
  - crvena LED – aktivan status (prima i emituje RF signal).
- Programiranje se vrši uz pomoć tastera.
- Frekvencija komunikacije sa dvosmernim RFIO protokolom.
- Zahvaljujući dizajnu utičnice, instalacija je jednostavna uključivanjem direktno u postojeću utičnicu.

Postoje 3 vrste/dizajna utičnica:


Tehnički parametri	RFRP-20/230V	RFRP-20/120V
Napon napajanja:	230–250 V	120 V AC
Frekvencija napajanja:	50–60 Hz	60 Hz
Prividna snaga ulaza:	6 VA	
Maksimalna potrošnja:	0.7 W	
<b>Kontrola</b>		
Komunikacijski protoko:	RFIO	
Frekvencija:	866–922 MHz (za više informacija pogledati na str. 76)	
Domet:	na otvorenom prostoru do 200 m	
Minimum kontrolna distanca:	20 mm	
Programiranje:	taster- zelena LED/crvena LED	
<b>Ostali podaci</b>		
Radna temperatura:	-20 do +55°C	
Temperatura skladištenja:	-30 do +70°C	
Montaža:	postaviti utičnicu	
Stepen zaštite:	IP20 uređaj	
Dimenzije:	60 x 120 x 80 mm	
Težina:	225 g	
Standardi:	EN 607 30-1 ED.2	



Francuski



Schuko



Britanski

Prenos i produženje signala za do 20 komponenta.

